

OCZKA LEDOWE STARLET









WERSJA PODTYNKOWA KORYTARZOWA I DO STREF OTWARTYCH

- **Oprawa certyfikowana**
- Stopień ochrony IP20
- Obudowa z aluminium
- Napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- Źródło światła: diody LED 1 W, 3 W lub 5 W
- Funkcje: A – awaryjna lub SA – sieciowo-awaryjna
- Dostępne również wersje bez pakietu akumulatorów, jako oczka oświetleniowe
- Akumulatory Ni-Cd HT z czasem autonomii min. 3 h
Ładowanie: 24 h
- Montaż w sufitach podwieszanych lub podtynkowy
- Do oświetlania dróg i wyjść ewakuacyjnych w budynkach użyteczności publicznej
- Wersje bez pakietu akumulatorów także do oświetlenia standardowego
- Typowe miejsca: korytarze, klatki schodowe, nieduże pomieszczenia


STARLET 1W

STARLET 3W

STARLET 5W

STARLET 1W

obudowa

pakiet bateryjny
oczko LED
STARLET 3W

obudowa

pakiet bateryjny
oczko LED
STARLET 5W

obudowa

pakiet bateryjny
oczko LED

Model	Numer katalogowy	Źródło światła	Funkcja	Autonomia	EAN	Waga (kg)	Opakowanie zbiorcze
STARLET 1W SA/A 3h	41646	LED 1W	SA/A*	3 h	5907512842393	0,24	40 szt.
STARLET 3W SA/A 3h	41647	LED 3W	SA/A*	3 h	5907512842409	0,56	20 szt.
STARLET 5W SA/A 3h	41648	LED 5W	SA/A*	3 h	5907512842416	0,62	12 szt.
STARLET 1W A 3h	40097	LED 1W	A**	3 h	5907512837313	0,24	40 szt.
STARLET 3W A 3h	40098	LED 3W	A**	3 h	5907512837320	0,56	20 szt.
STARLET 5W A 3h	40099	LED 5W	A**	3 h	5907512837337	0,62	12 szt.

* Możliwość okablowania jako A – awaryjna lub SA – sieciowo-awaryjna

** Tylko wersja A